



## Vybrané sestavy produktů Nederman pro odsávání výfukových plynů 2016

Obrázek	Popis a objednací číslo
	<p style="text-align: center;"><b>Kompletní jednoduchá odsávacího sada pro <u>osobní vozidla</u></b></p> <p>Odsávací sada z příruby Ø100mm, konzoly, hadice NTP 5m Ø100mm a zavěšení (20813163), 3f ventilátor N10 0,55kW 380V (14521621), 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000016) štěrbinová odsávací hubice pro výfuky osobní max Ø75mm (20866461) <u>obj. č. za kompletní sestavu <b>KOS 100/5</b></u></p> <p style="text-align: center;"><b>Kompletní jednoduchá odsávacího sada pro <u>osobní vozidla</u></b></p> <p>Odsávací sada z příruby Ø100mm, konzoly, hadice NTP 7,5m Ø100mm, zavěšení, 3f ventilátoru N10 0,55kW 380V a násuvná odsávací hubice pro výfuky osobní max Ø100mm (20814063), 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000016) <u>obj. č. za kompletní sestavu <b>KOS 100/7,5</b></u></p> <p style="text-align: center;"><b>Kompletní jednoduchá odsávacího sada pro <u>nákladní vozidla</u></b></p> <p>Odsávací sada vč. příruby Ø150mm s konzolou, hadice NTP 5m Ø150mm a zavěšení (20814563) štěrbinové hubice pro výfuky nákladní max Ø125mm, dvojitý max 150x80mm (20866661), 3f ventilátoru N16 0,55W 380V (14510521) 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000016) <u>obj. č. za kompletní sestavu <b>KOS 150/5</b></u></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Kompletní <u>emisní</u> odsávacího sada pro <u>osobní vozidla</u></b></p> <p>Kompletní odsávací jednotka výfukových plynů doporučená pro měření emisí osobních vozidel: odsávací sada vč. příruby Ø150mm s konzolou, hadice NTP 5m Ø150mm a zavěšení (20814563) 3f ventilátor N24 0,9 kW (14510422), výškově stavitelný odsávací trychtýř - nutné pro emise V6-V12 mot. (CZ 151) 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000025) <u>obj. č. za kompletní jednotku <b>EMISE PKW</b></u></p> <p style="text-align: center;"><b>Kompletní <u>emisní</u> odsávacího sada pro <u>nákladní vozidla</u></b></p> <p>Kompletní odsávací jednotka výfukových plynů doporučená pro měření emisí nákladních vozidel: přípojka na ventilátor plast Ø200 (10372629), 3f ventilátor N40 2,2 kW (14510123), hadice NR-CP 5 m, Ø 8" (200 mm) (20810762) vč. nástěnné konzole (14510226), výškově stavitelný odsávací trychtýř pro výfuky LKW (CZ 201) 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000063) <u>obj. č. za kompletní jednotku <b>EMISE LKW</b></u></p>

	<p><b>Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro <u>osobní vozidla</u> s 5 m hadicí</b>  Odsávací buben 865 krátký s hadicí NTP Ø100 L=5m (20810265), ventilátor N16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521), konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556), motorový spouštěč ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016), pryžová koncovka s klapkou a rukojetí pro dvojitý výfuk 150x110mm (20802561),  obj. č. za kompletní jednotku <b><u>BUBEN 100/5</u></b></p> <p><b>Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro <u>osobní vozidla</u> se 7,5 m hadicí</b>  Odsávací buben 865 krátký s hadicí NTP Ø100 L=7,5m (20810365), ventilátor N16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521), konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556), motorový spouštěč ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016), pryžová koncovka s klapkou a rukojetí pro dvojitý výfuk 150x110mm (20802561),  obj. č. za kompletní jednotku <b><u>BUBEN 100/7,5</u></b></p> <p><b>Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro <u>osobní vozidla</u> se 10 m hadicí</b>  Odsávací buben 865 široký s hadicí NTP Ø100 L=10m (20811265), ventilátor N16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521), konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556), motorový spouštěč ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016), pryžová koncovka s klapkou a rukojetí pro dvojitý výfuk 150x110mm (20802561),  obj. č. za kompletní jednotku <b><u>BUBEN 100/10</u></b></p>
	<p><b>Sestava odsávacího bubnu s motorickým navíjením pro <u>osobní vozidla</u> s 10 m hadicí</b>  Odsávací buben 865 motorický Ø100 široký s koncovými spínači (20802665), hadice NTP Ø100 L=10m (20805362), ventilátor N16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521), konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556), motorový spouštěč ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016), pryžová koncovka s vnitřním uchytávacím mechanismem pro zabudované výfuky max 240x65mm (20867261),  obj. č. za kompletní jednotku <b><u>BUBEN MOT 100/10</u></b></p>
	<p><b>Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro <u>nákladní vozidla</u> se 7,5 m hadicí (do 1000 m3/hod)</b>  Odsávací buben 865 Ø150 široký s klapkou (20804265), hadice NTP Ø150mm L=7,5 m (20805762), stop zarážka Ø150 (20344476), ventilátor N 16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521), konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556), motorový spouštěč ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016), koncovka pro HCV s ochrannou mřížkou a mechanismem upnutí na výfuk 150mm (20805961)  obj. č. za kompletní jednotku <b><u>BUBEN 150/7,5-16</u></b></p> <p><b>Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro <u>nákladní vozidla</u> se 7,5 m hadicí (nad 1000 m3/hod)</b>  Odsávací buben 865 Ø150 široký s klapkou (20804265), hadice NTP Ø150mm L=7,5 m (20805762), stop zarážka Ø150 (20344476), ventilátor N24, 3f x 400 V, výkon 0,9 kW (14510422), konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556), motorový spouštěč ventilátoru N24 s proudovou ochranou (50000025), koncovka pro HCV s ochrannou mřížkou a mechanismem upnutí na výfuk 150mm (20805961),  obj. č. za kompletní jednotku <b><u>BUBEN 150/7,5-24</u></b></p>

	<p style="text-align: center;"><b>Kompletní odsávacího kolejnice pro <u>osobní vozidla (3 v řadě - 1 odsávací vozík)</u></b></p> <p>Odsávací kolejnice délky <b>7,5 m</b> (20916220), horní připojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), odsávací vozík 920/400 s klapkou bez balanceru s hadicí NTP 5m, Ø4" (100) a závěšením koncovky (20915720), pryžová koncovka s klapkou a rukojetí, pro dvojitý výfuk 150x110mm (20802561), 3f ventilátor N16 0,55kW (14510521) s nástěnnou konzolou (14510126) - umístění dle potřeby, 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000016), vstupní přípojka na ventilátor Ø200mm (10372629) <u>obj. č. za kompletní jednotku <b>920/400-7,5</b></u></p> <p style="text-align: center;"><b>Kompletní odsávacího kolejnice pro <u>osobní vozidla (5 v řadě - 2 odsávací vozíky)</u></b></p> <p>Odsávací kolejnice <b>12,5 m</b> (20916420), horní připojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), <b>2x odsávací vozík</b> 920/400 s klapkou bez balanceru s hadicí NTP 5m, Ø4" (100) a závěšením koncovky (20915720), <b>2x pryžová koncovka</b> s klapkou a rukojetí, pro dvojitý výfuk 150x110mm (20802561), 3f ventilátor N16, 0,55kW (14510521) s nástěnnou konzolou (14510126) - umístění dle potřeby, 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000016), vstupní přípojka na ventilátor Ø200mm (10372629) <u>obj. č. za kompletní jednotku <b>920/400-12,5</b></u></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Kompletní odsávacího kolejnice pro <u>nákladní vozidla nebo vozidla v pohybu (2 odsávací vozíky)</u></b></p> <p>Odsávací kolejnice <b>17,5 m</b> (20916620), horní připojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), <b>2x odsávací vozík</b> 920/1500 s balancerem, klapkou a zavěšením, s hadicí NR-CP 5m, Ø6" (150) (20914020), <b>2x pryžová koncovka</b> pod úhlem 60° s kleštěma, max 200x100mm (20805761), 3f ventilátor N24, 0,9kW (14510422) s nástěnnou konzolou (14510126) - umístění dle potřeby, 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000025), vstupní přípojka na ventilátor Ø200mm (10372629) <u>obj. č. za kompletní jednotku <b>920/1500-17,5</b></u></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Kompletní odsávacího kolejnice s teleskopickým ramenem a bezdotekovou koncovkou pro <u>osobní vozidla</u></b></p> <p>Odsávací kolejnice délky <b>7,5 m</b> (20916220), horní připojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), odsávací vozík 920/1500 s teleskopickým ramenem, balancerem a bezdotekovou univerzální koncovkou (20808064), 3f ventilátor N16 0,55kW (14510521) s nástěnnou konzolou (14510126) - umístění dle potřeby, 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000016), vstupní přípojka na ventilátor Ø200mm (10372629) <u>obj. č. za kompletní jednotku <b>920/1500 touchless 1</b></u></p> <p style="text-align: center;"><b>Kompletní odsávacího kolejnice s 2x teleskopickým ramenem a bezdotekovou koncovkou pro <u>osobní vozidla</u></b></p> <p>Odsávací kolejnice délky <b>15 m</b> (20916520), horní připojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), <b>2x odsávací vozík</b> 920/1500 s teleskopickým ramenem, balancerem a bezdotekovou univerzální koncovkou (20808064), 3f ventilátor N16 0,55kW (14510521) s nástěnnou konzolou (14510126) - umístění dle potřeby, 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou (50000016), vstupní přípojka na ventilátor Ø200mm (10372629) <u>obj. č. za kompletní jednotku <b>920/1500 touchless 2</b></u></p>

## Nejpoužívanější koncovky dle typu výfuku



štěrbinová odsávací hubice pro výfuky osobní max Ø75mm (20866461)



pryžová koncovka s klapkou a rukojetí pro dvojitý výfuk 150x110mm (20802561)



pryžová koncovka pod úhlem 60° s kleštěma max 150x75mm (20805561)



koncovka s vnitřním roztahovacím mechanismem pro vestavěné a zapuštěné výfuky 240x(35-70)mm (20867261)



koncovka pro HCV s ochrannou mřížkou a mechanismem upnutí na výfuk max 150mm (20805961)



koncovka pro HCV pod úhlem 60° s kleštěma max 200x100mm (20805761)